CSP Centrala sygnalizacji pożarowej
R Czujka dymu optyczna
Optyczna czujka dymu w przestrzeni międzysufitowej
Czujka temperatury
Wskaźnik zadziałania czujki
Ręczny ostrzegacz pożaru
Moduł sterujący
Moduł linii bocznej
Klapa pożarowa
Zawór pożarowy
CSZ Centralka sterująca zasilająca
CSW Centrala sygnalizacji włamania
Klawiatura (manipulator)
Kontaktron
Czujka ruchu PIR
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Przycisk napadowy
Jednostronna kontrola dostępu
Szafa dystrybucyjna
Gniazdo logiczne 2xRJ45
Stacja bazowa DECT
Stacja bazowa WiFi
Gniazdo RTV
Koryto kablowe szer. 100 mm
K100
Kanał kablowy
Rurka instal. lub koryto szer. 50 mm
Koryto kablowe dla transmisji TV



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
ul. Kościuszki 1, 40-048 Katowice
tel./fax 32 253 41 11
e-mail: spak@spak.com.pl
www.spak.com.pl
SPAK
SPECJALNOŚĆ CYWILNA

mgr inż. Jan KUCHTA nr upr. 1759/99/U
inż. Bolesław KUSIAK
Projektant

Sprawdzający: mgr inż. Robert GORZKIEWICZ
nr upr.: Maz/0296/PWOE/04

Branża: INSTALACJE TELETECHNICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: PRZEBUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI
TOM II, Rozdział 1 IT-TS

Zawartość: PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH RZUT PRZYZIEMIA, CZĘŚĆ A

Skala: 1:100
Data: 03/2009
Nr rys.: W-T-IT-TS-2671
Rew.: 01

Czujki instalować pod podłogą wskaźniki na ścianie, 0,5m nad podłogą
Węzeł WD-I
Kanał PCV 150x50 przy podłodze
Korytka 2x K200 na poz. +3,50
Pod galerią
2 x K200
Kanał PCV 150x50 przy podłodze
2 x K200
Szafa VIIA
4x ø75 mm (kolanka)
6x ø75 mm z tunelu technicznego dla potrzeb realizacji transmisji TV
Szafa VA
4x ø75 mm ułożyć przed wylaniem posadzki
4x ø75 mm (kolanka)