

UWAGA:
Sciana fasadowa szpakuł-ryłowa:
Zaparkowano ścianę systemową systemu PZ20 N1 152 o szerokości 12,5 m i wysokości 6,5 m (szerokości 52 mm na kształtkach dymnych AI Ms 5 95 F202 wg norm DIN 1725 N1 17615 T1.
Konstrukcja szkieletowa szpakuł składa się ze szpakuł mocowanych punktowo do konstrukcji niszowej (podłoga, nadproże, stropy) oraz z przemieszczających się szpakuł dymnych za pośrednictwem elementów złącznych. Uzupełnili, przekładki (materiał i inne akcesmoci) i uszczelnienie połączenia należy dobierać w zależności od rodzaju wypełnienia lub postawie dokumentacji systemowej.
Szpakuł dymny nie należy dopuszczać do uszkodzenia mechanicznego, wycofanie złączy nie należy dokonywać. W przypadku konieczności dołączenia szpakuł atmosferycznych, dopuszczamy ich wykorzystanie w stanie nie powiększonego zużycia.
Współczynnik przenikania ciepła (ilo) marmi) odpowiada grupie energetycznej 21.
W górnym pasie konstrukcji, na całej szerokości szpakuł szpakuł-ryłowej zamocowano od zewnątrz sztab z lamelami zaciemniającymi o przekroju tryk) za pośrednictwem mocowania szpakuł-ryłowego.
Takie same mocowanie zastosowano do montażu elementów mocujących szkieletu zadoskowania na wentylatory od podrymujących podłogi ze stali lakierowane). W miejscach mocowania zadoskowania szpakuł-ryłowego, nie wolno wycofywać mocowanie systemowe na całej wysokości górnej konstrukcji.
Pamiętaj o czasie 16-17 i 17-18 nie występuje mocowanie pośrednie szpakuł dymnych. W miejscach tych należy wykonać: ryłki (systemy 4450/50). Szpakuł mocowane do ryłki za pomocą złączy (systemy 4450/50) (mocowanie ruchome). W szpakuł górnym, w samym ryłku zamocowano dociągami N1330 w celu odprężenia wentylatorów stali.
Sciana szpakuł-ryłowa powinna być wykonana zgodnie z projektem i dokumentacją systemową od wykonanych obliczeń statycznych.

[illegible]

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMOWIENIEM ŚLUSARKI;
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY,
PRZĘKROJE SŁUPÓW I RYGLI
- DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA

UWAGA: KOLORYSTYKĄ PRZESZKLEŃ
FASADY SYSTEMOWEJ
ROZWIĄZANIE: SYSTEMOWE
(NP, PM, BENTONIT) SZKŁO
ZEŚPOŁONE ZE SZKŁEM BARIOWYM
W MASIE LUB ZE SZKŁEM Z FOLIĄ
DEKORACYJNĄ (TROFIOL),
WG OPISU TECHNICZNEGO,
KOLORYSTYKĘ I RODZAJ
PRZESZKLEŃ FASADY SYSTEMOWEJ
PRZED ZAMOWIENIEM SZKŁA
UZGODNICZ Z NADZOREM
AUTORSKIM.

[illegible]