


OPIS SEKTORÓW:

- TA – TRYBUNA TYPOWA 21 RZĘDÓW
- TB – TRYBUNA ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
- NG – NAROŻNIK GOŚCI
- TC – TRYBUNA TYPOWA 20 RZĘDÓW
- NT – NAROŻNIK TYPOWY
- TN – TRYBUNA Z MIEJSCAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- NN – NAROŻNIK Z WJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- TP – TRYBUNA Z PRZEJAZDEM
- TV – TRYBUNA VIP
- TS – TRYBUNA SUPER–VIP




STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-638 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant: mgr inż. Jan KUCHTA
inż. Bolesław KUSIAK nr upr. 1759/99/U

Sprawdzający: mgr inż. Robert GORZKIEWICZ
nr upr.: Maz/0298/PWOE/04

Branża: INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: PRZEBUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI
TRYBUNA VIP
TOM II, Rozdział 3 IT–AV

Zawiera: PLAN INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU. RZUT WIDOWNI

| Skala | Data | Nr. Rys. | Rew. |
|---|---|---|---|
| 1:200 | 03/2009 | W–T–IT–AV–4684 | 01 |

"W" – ROZMIESZCZENIE MONITORÓW W STOJAKU




SCHEMAT GEOMETRII STANOWISKA NADZORU
A–A




FRAGMENT POMIESZCZENIA MONITORINGU
Skala 1:100




**OZNACZENIA:**

- Kamera TV stacjonarna bez obudowy
- Kamera TV stacjonarna w obudowie hermetycznej
- Kamera TV zewnętrzna na głowicy uchylno–obrotowej
- Kamera TV stacjonarna w obudowie kopułkowej wandaloodpornej
- Kamera TV szybkoobrotowa typ Speed Dome
- M Monitor LCD
- KS Klawiatura sterująca
- S Sterownik głowicy uchylno–obrotowej
- Mikrofon kierunkowy
- Mikrofon w obudowie z oddzielnym wzmacniaczem
- Mikrofon dookólny powierzchniowy
- SZ Szafka zasilaczy 230VAC/24VDC
- STr Szafka transformatorów 230VAC/24VAC

- Kolumna głośnikowa 200W/100V
- Kolumna głośnikowa 500W/100V
- Głośnik sferyczny
- Głośnik sufitowy szerokopasmowy
- Głośnik sufitowy
- Głośnik monitor aktywny
- Projektor dźwięku
- Głośnik tubowy
- Pulpit mikrofonowy
- R Regulator głośności
- K100 Korytko kablowe szer. 100 mm
- Trasa kablowa w rurce lub korytku szer. 50mm
- Kanał kablowy
- Szafa na aparaturę teleinformatyczną i TV lub nagłaśniającą