

Roboty remontowe

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont łazienki chłopców na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 35							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST - 0.1	Rozebranie ścianki i naświetla z pustaków szklanych - luxferów na zaprawie cementowo-wapiennej. 0,75*2,15+1,65*1,26	m2	3,692		0,00
1.1.2		SST - 0.1	Rozebranie ścianek działowych i drzwi z płyt drewnianych (1,75*2+0,95+0,95+0,95+0,05)*1,95	m2	12,48		0,00
1.1.3		SST - 0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2.	szt.	3		0,00
1.1.4		SST - 0.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ((5,63+0,59+0,8+0,45)*2+(1,75+1,68+2,75+0,77+0,4)*2)*2,0-0,77*2,0*2-0,8*2,0	m2	54,6		0,00
1.1.5		SST - 0.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach. Skucie przegniłych i odpadających tynków ścian - do 25% ((14,94+14,7+3,4+3,34)*3,2-1,19*1,09*2-0,77*2,0*2-0,8*2,0-0,76*2,0-1,65*1,26*2)*0,25	m2	25,866		0,00
1.1.6		SST - 0.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych. Skucie przegniłych i odpadających tynków sufitów do 25% (5,63*1,84+1,68*3,92+1,75*2,92+1,7*1,67)*0,25	m2	6,223		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej.				
			Analogia - poszerzenie otworów drzwiowych				
1.1.7		SST - 0.1	2,1*2*3	m	12,6		0,00
			Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej.				
			(0,45+0,8+0,59)*5,63+1,68*(2,75+0,77+0,4)+1,75*(0,97+0,95+0,95+0,05)+1,7*(0,68+0,76+0,23)+0,8*0,3*2+0,17*0,8	m2	25,51		0,00
1.1.8		SST - 0.1					
1.1.9		SST - 0.1	Zerwanie posadzki cementowej gr. 2 cm	m2	25,51		0,00
			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km.	m3	4,51		0,00
1.1.10		SST - 0.1					
			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, dodatek na kazdy nastepny 1 km odleglosci ponad 1 km.	m3	4,51		0,00
1.1.11		SST - 0.1					
1.1.12		SST - 0.1	Utylizacja gruzu	t	7		0,00
Roboty wykończeniowe							
			Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły.				
1.2.1		SST - 0.1	1,84*3,2-0,9*2,0	m2	4,088		0,00
			Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - zbrojenie bednarką, zastosowanie wyciągu.				
			zamurowanie otworu po świetliku o wym. 220x123 cm gr.1/2 cegły				
1.2.2		SST - 0.1	4,088*0,12	m3	0,491		0,00
			Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone), grubość ścianek 1/2 cegły przy użyciu betoniarki.				
1.2.3		SST - 0.1	1,7*1,3	m2	2,21		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		SST - 0.1	<p>Izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii półpłynnej Ekofolia IZOHAN</p> <p>25,51- $0,85 \times 0,12 + 0,1 \times (1,70 + 0,19 + 0,85 + 0,63 + 1,1 + 1,2 + 1,55 + 0,9 + 0,35 + 2,24 + 1,19 + 5,63 + 0,12 + 1,19 + 0,47 + 0,59 + 0,8 + 0,45) \times 2 - 0,1 \times (0,7 + 0,75 + 0,75 + 0,8)$</p>	m2	38,644		0,00
1.2.5		SST - 0.1	<p>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.</p>	m2	25,408		0,00
1.2.6		SST - 0.1	<p>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.</p>	m2	25,408		0,00
1.2.7		SST - 0.1	<p>Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach ponad 15 x 15 cm.</p>	m2	25,408		0,00
1.2.8		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie - uzupełnienie do 25 % skutych tynków ścian i itynkowanie obustronne nowej ścianki działowej</p> <p>tynki starych ścian do 25% i nowych ścianek działowych</p> <p>$25,866 + 1,84 \times 3,2 \times 2 - 0,8 \times 2,0 \times 2$</p>	m2	34,442		0,00
1.2.9		SST - 0.1	<p>Tynki zwykłe II kategorii stropów i podciągów wykonywane ręcznie - uzupełnienie skutych tynków sufitów do 25%</p> <p>tynki sufitów do 25%</p> <p>$6,36 - 0,1 \times (0,54 + 0,9 + 0,4)$</p>	m2	6,176		0,00
1.2.10		SST - 0.1	<p>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej ościeży otworów drzwiowych i okiennych szerokości do 15 cm, przy zastosowaniu wyciągu.</p> <p>$3 \times (2,0 \times 2 + 1,0) + 0,45 \times (1,19 + 1,09 \times 2) \times 2$</p>	m	18,033		0,00
1.2.11		SST - 0.1	<p>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, metodą wykonania - zwykłą, na klej.</p> <p>$(2,87 + 1,75 + 1,68 + 2,75 + 0,77 + 0,4 + 1,19 + 2,24 + 1,7 \times 2 + 1,67 \times 2 + 5,63 \times 2 + 1,84 \times 2 + 1,84 \times 2) \times 2,10 - 6 \times 0,8 \times 2,0$</p>	m2	72,321		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12		SST - 0.1	Listwy narożnikowe PCV	m	20		0,00
1.2.13		SST - 0.1	<p>Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne - ścian i sufitów</p> <p>Malowanie ścian i sufitów</p> <p>(3,2-2,1)*(5,63*2+(0,59+0,8+0,45)*3+(1,7+1,67)*2+(1,75+1,68)*(0,4+0,77+2,75)*2)+1,7*1,67+5,63*(0,45+0,8+0,59)-0,12*(0,45+0,8+0,59)+(0,4+0,77+2,75)*1,68</p>	m2	75,015		0,00
1.2.14		SST - 0.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowane w trakcie roznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrz lokalowych typu FD1-dwukrotnie malowane na budowie, z użyciem farby ftalowej nawierzchniowej.	szt.	3		0,00
1.2.15		SST - 0.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne, o powierzchni do 1,8 m2 - fabrycznie wykończone.	m2	1,8		0,00
1.2.16		SST - 0.1	<p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, jednodzielne szklone, o powierzchni ponad 1,6 m2 - fabrycznie wykończone.</p> <p>skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okrągłymi otworami wentylacyjnymi</p>	m2	3,6		0,00
1.2.17		SST - 0.1	<p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.</p> <p>Malowanie ściany od strony korytarza farbą emulsyjną powyżej 2,0 m na szerokości 3 m</p>	m2	4,56		0,00
1.2.18		SST - 0.1	<p>Jednokrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbą olejną - bez szpachlowania.</p> <p>Malowanie farbą olejną tynków ściany od strony korytarza wys. 2,0m na szerokości 3m</p>	m2	7,5		0,00
Ścianki działowe wydzielające WC							
1.3.1		SST - 0.1	<p>Montaż ścianek i drzwi wg rysunków wydzielających pomieszczenia WC z płyt systemowych HPL STRATIFICATO gr. 12 mm, w cenie transport, montaż i cena materiału</p> <p>2,78+1,1+1,68 + 1,1</p>	mb	6,66		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					0,00		