




















# LEGENDA

## NAPRAW I USZKODZEŃ NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

Kod	Rodzaj uszkodzenia		Kwalifikacja uszkodzenia
A	<b>Ubytki i złuszczenia płytkie o głębokości <math>\leq 3</math> mm</b>		Inwentaryzuje się zmiany powierzchniowe, kwalifikując je jako:
	Oznaczenie:		
	 1, 2, 3 lub 4 (naprawione)	 1, 2, 3 lub 4 (do naprawy)	
B	<b>Ubytki i złuszczenia głębokie <math>&gt; 3</math> mm</b>		[1] małe: do 25 % (średnio 5-6 m <sup>2</sup> ), [2] średnie: 26 – 50 % (średnio 11 m <sup>2</sup> ), [3] duże: 51 – 75 % (średnio 16 m <sup>2</sup> ), [4] cała płyta: powyżej 75 % (25 m <sup>2</sup> ).
	Oznaczenie:		
	 1, 2, 3 lub 4 (naprawione)	 1, 2, 3 lub 4 (do naprawy)	
Pw	<b>Pęknięcia włosowate</b>		
	Oznaczenie:		
	 n = 1, 2, 3 lub 4 (do naprawy)		
Op	<b>Odpryski pomargłowe</b>		Inwentaryzuje się ilość odprysków [n].
	Oznaczenie:		
	 n = naprawione	 n = do naprawy	
N	<b>Wykruszenia, odłamania krawędzi i naroży</b>		Inwentaryzuje się ilość wykruszeń oraz odłamów krawędzi i naroży płyt o powierzchni większej od 20 cm <sup>2</sup> .
	Oznaczenie:		
	 (naprawione)	 (do naprawy)	
U	<b>Uszkodzenia głębokie</b>		Inwentaryzuje się uszkodzenia głębokie o powierzchni większej od 100 cm <sup>2</sup> , obmiar podaje się w m <sup>2</sup> .
	Oznaczenie:		
	 (naprawione)	 (do naprawy)	
Ps	<b>Pęknięcia szczelinowe</b>		Inwentaryzuje się długość pęknięć większych od 25 cm, obmiar pęknięcia podaje się w metrach.
	Oznaczenie:		
	 n = naprawione [m]	 n = do naprawy [m]	
M	<b>Masa w szczelinach</b>		Inwentaryzuje się ubytki masy zalewowej lub jej nie przyleganie do krawędzi płyty oraz nadwyżkę masy do ścięcia, obmiar podaje się w metrach.
	Oznaczenie:		
	 ubytki masy [m]	 nadwyżka masy [m]	
P	<b>Progi</b>		Liczba [n] oznacza wysokość progu w cm.
	Oznaczenie:		
	 n = wysokość progu do naprawy [cm]		
W	<b>Wymiana płyty</b>		Inwentaryzuje się powierzchnię płyty do wymiany, kwalifikując ją jako:
	Oznaczenie:		
	 W = 1, 2, 3 lub 4 (po wymianie)	 W = 1, 2, 3 lub 4 (do wymiany)	
O	<b>Odwierty</b>		Inwentaryzuje się ilość odwiertów wykonanych w nawierzchni [n].
	Oznaczenie:		
	 n = ilość odwiertów w nawierzchni		