

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 47 w Gdyni ul.
Maciejewicza 9 -etap II**

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
1. Roboty budowlane w obrębie parteru - etap II: zmywalnia,pom. gospodarcze,łazienka,pom.personelu,przedsionek						
1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe .						
1.1.1	B-01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2.Wykucie drzwi .				
		7	szt.	7		
1.1.2	B-01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-wykucie witryny				
		1,47*1,76	m2	2,587		
1.1.3	B-01.00.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego.				
		3	szt.	3		
1.1.4	B-01.00.00	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.				
		4+3	szt.	7		
1.1.5	B-01.00.00	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły- ścianka WC oraz obudowa inst.kanalizacji				
		2,55*(1,25+0,95)-0,7*2,0 2,55*0,3*3	m2	6,505		
1.1.6	B-01.00.00	Skucie betonowych parapetów okiennych do lica ściany				
		0,1*(1,3*3+1,0)	m2	0,49		
1.1.7		Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły dla osadzenia kratek wentylacyjnych .				
		1	szt.	1		
1.1.8	B-01.00.00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej w celu wykonania nadproża ze stali prętowej.				
		1,4*3	m	4,2		

[illegible]

1	3	4	5	6	7	8
1.2.1	B-03.01.00	Uzupełnienie elementów niezbrojonych z betonu monolitycznego - bruzdy po ściankach i poszerzeniach 0,15*0,05*(0,15*2+0,1*2*2+2,1)	m3 betonu	0,021		
1.2.2	B-03.01.00	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach. 2	szt.	2		
1.2.3	B-05.02.00	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz drzwiaków do czystek kominowych . 1+1+1+3	szt.	6		
1.2.4	B-05.01.00	Ścianki działowe z elementów Silka E12 o grubości 12 cm-podmurowanie ścianki pod osadzenie nowej witryny 0,5*1,47	m2	0,735		
1.2.5	B-05.01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł zamurowanie otworów w ścianach po wykuciu zbędnych krutek wentylacyjnych uzupełnienie ścianek ,zamurowanie otworu wentylacyjnego 0,25*0,25+0,15*0,15	m2	0,085		
Razem:						
1.3. Konstrukcje stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym						
1.3.1	B-08.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - zbrojenie prętami o średnicy 12 mm stal RB50W długości 1,36m, ilość prętów 2 szt. Wykonanie 3 przesklepień 3*0,1*1,4*0,15	m3	0,063		
Razem:						
1.4. Roboty tynkarskie i okładzinowe ścian						
1.4.1	B-06.01.00	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na zaprawie na podłożu z cegieł lub betonowym . 3	szt.	3		
1.4.2	B-06.01.00	Uzup. tynków wew. zwykłych kat. III z zaprawy cement.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, 3	m2	3		

1	3	4	5	6	7	8
1.4.3	B-06.01.00	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na zaprawie z wapna suchogaszzonego na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach 3	szt.	3		
1.4.4	B-06.01.00	Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie- tynki na nowo wymurowanych ściankach 0,7325*2*1,1	m2	1,612		
1.4.5	B-06.01.00	Uzup. tynków wew. zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich -uzupełnienie tynków po skutych płytkach ściennych 51,912*1,1	m2	57,103		
1.4.6	B-06.01.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych i betonów, na ościeżach i pasy tynków szerokości do 15 cm. 5,0*3	m	15		
1.4.7	B-06.02.00	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi, na rusztach metalowych, pojedynczych, słupów, obudowa jednowarstwowa, 55-01.- obudowa pionu kanalizacji sanitarnej - płyty G-K wodoodporne Pion kanalizacji sanitarnej i zabudowa przy szafie przełotowej 2,55*(0,3+0,3+0,6+0,25) 3,15*(0,45+0,45)	m2	6,533		
1.4.8	B-06.02.00	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki na rusztach pojed.z pokryciem obustr. 1-warstw. 75-01 z wypełnieniem wełną mineralną gr 5 cm. Płyty wodoodporne obustronnie gr.1,25cm. Zabudowa ponad szafą przełotową do sufitu. 1,7*1,3*2	m2	4,42		

1	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie pasów szerokości do 15 cm z tynku zwykłego kategorii III , na murach z cegieł lub sufitach pokrywającego bruzdy,.				
1.4.9	B-06.01.00	1,25+0,9+2,55*2	m	7,25		
Razem:						
1.5. Stolarka okienna i drzwiowa						
		Drzwi stalowe, np.Horman typ ZK ,białe ,ościeżnica+ skrzydło drzwiowe z zamkami ,klamkami ., 80*200cm.Wg projektu D3- szt.1.El 30 Skrzydło drzwiowe i ościeżnica metalowa biała malowana proszkowo , stalowe , ocynkowane, drzwi wewnętrzne typu ZK				
1.5.1	B-07.03.00	0,8*2,0*1	m2	1,6		
		Drzwi stalowe, np.Horman typ ZK ,białe, El 30 ościeżnica+ skrzydło drzwiowe z zamkami ,klamkami . 90*200cm.Wg projektu D2 - szt.4. Skrzydło drzwiowe i ościeżnica metalowa biała malowana proszkowo , stalowe , ocynkowane, drzwi wewnętrzne typu ZK				
1.5.2	B-07.03.00	2,0*0,9*4	m2	7,2		
		Drzwi drewniane wewnętrzne ,systemowe, ,pełne z ościeżnicą metalową systemową - wg projektu D5, białe ,okleina CPL.Drzwi 90*200 cm -szt.1, wyposażone w zamki ,klamki,szyldy,kratkę wentylacyjną min.200 cm2. . Skrzydło drzwiowe wzmocnione -płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk - kolor biały,ościeżnica metalowa biała wyposażona w 3 zawiasy. Okleina CPL gr. 2 mm, bez progu , zabezpieczona przed wilgocią				
1.5.3	B-07.03.00	0,9*2,0*1	m2	1,8		

1	3	4	5	6	7	8
		Dostawa i montaż witryny z tworzyw sztucznych montowane oznaczone w projekcie W1 -szt.1 Montowane nad blatem ,profil PCV,szkło bezpieczne wg projektu W1				
1.5.4	B-07.02.00	1,45*1,3	m2	1,885		
		Montaż nawiewników ciśnieniowych o wydajności 30 m3/h w obieralni i magazynie w istniejących oknach PCV np.AMO Aereco.				
1.5.5	B-07.02.00	3	szt.	3		
Razem:				0,00		
1.6. Kładzenie glazury						
		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm, metodą wykonania - kombinowaną, na klej .Płytki w zmywalni,łazience, pom.gosp. i obłożenie parapetów okiennych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem ,Parapety wew. z płytek . Układanie płytek również w ościeżach drzwiowych. 2,0*(2,05+0,5+0,6+0,3+2,4+0,25+1,47+0,37*2+1,47+0,42) 2,0*(1,15+0,4+0,99+0,6+2,66+0,2+1,2+0,3+1,2+0,2+1,66) 2,0*(1,4*2+2,21*2)				
1.6.1	B-09.00.00		m2	55,96		
Razem:						
1.7. Posadzki						
		Podkłady z betonu B- 15 - wylewka wyrównująca średnio gr. ok. 4cm, dylatowane co 2,5 m , ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych (likwidacja progów pomiędzy pomieszczeniami)				
1.7.1	B-03.01.00	0,04*(7,3+8,0)	m3	0,612		

1	3	4	5	6	7	8
		Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome i pionowe .Masa dyspersyjna asfaltowo- kauczukowa zbrojona na podkładzie z masy dyspersyjnej-2 x folia półpłynna np.IZOCHAN w pomieszczeniach mokrych na posadzce i na ścianach w WC przed ułożeniem płytek.				
1.7.2	B.04.01.00	7,3+8,0+3,0+5,8	m2	24,1		
		Przygotowanie podłoża.				
1.7.3	B-10.02.00	7,3+8,0+3,0+5,8	m2	24,1		
		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną na klej.Płytki terrakotowe lub gres przeznaczone do obiektów publicznych ,fuga epoksydowa,klej elastyczny.Pomieszczenia i komunikacja ,układane w karo.				
1.7.4	B-10.02.00	24,1	m2	24,1		
		Cokolik z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 10 cm, układanych metodą zwykłą na klej, z przycinaniem płytek.				
1.7.5	B-10.02.00	1,0+2,41+1,0+1,12+1,25+2,21+0,92 1,13+0,5	m	11,54		
		Listwy z wkleśłym zaokrągleniem - montaż i dostawa listew na styku posadzka ściana w pomieszczeniu zmywalni i przy szafie przelotowej,				
1.7.6	B-10.02.00	3,55+0,4+1,5+0,2+2,55+0,5+0,6+0,3	m	9,6		
Razem:						
1.8. Malowanie						
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian.				
1.8.1	B-11.00.00	51,912/1,8*1,75	m2	50,47		
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z sufitów.				
1.8.2	B-11.00.00	7,3+8,0+3,3+5,8	m2	24,4		
		Zeskrobanie lub szlifowanie starej farby olejnej ze ścian				
1.8.3	B-11.00.00	1,5*(2,41*1+0,5+1,12+1,1)	m2	7,695		

1	3	4	5	6	7	8
1.8.4	B-11.00.00	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i płyt gipsowokartonowych - jednowarstwowa. 41,52/2,0*1,55 14,44/2,0*0,55 2,55*(2,37*2+2,41*2+1,0*2)	m2	65,627		
1.8.5	B-11.00.00	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych jednowarstwowa. 24,4	m2	24,4		
1.8.6	B-11.00.00	Malowanie farbą emulsyjną akrylową - lateksową podłogi gipsowych, z gruntowaniem, dwukrotne- ściany i sufity, 27,2+32,178+3,971+46,92/2,55*1,1	m2	83,589		
1.8.7	B-11.00.00	Malowanie farbami poliwinylowymi olejnymi półmat tynków gładkich, wewnętrznych, dwukrotne Do wysokości 1,5 m na ciągach komunikacyjnych, magazynie warzyw. 36,92/2,55*1,5	m2	21,718		
Razem:						
1.9. Roboty budowlane pozostałe .						
1.9.1	B-12.00.00.	Dostawa i montaż szafy przelotowej - wg zestawienia-szafa przelotowa ze stali nierdzewnej z drzwiami przesuwanymi , 4 półek o wymiarach 1,3*0,6*1,8 m 1	kpl.	1		
Razem:						
Razem:						
Razem:						