

MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM I WINDTRACKEREM

W tej wersji linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na faldzie.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x5), kotwa montażowa lub tuleja osadczą.

Maszty aluminiowe, w zależności od wysokości składają się z dwóch, trzech lub czterech rur aluminiowych, łączonych na wcisk poprzez tuleje i pierścienie aluminiowe. Maszty mocowane są w fundamencie betonowym na zawiasie montażowym lub tulei osadczą. Mocowanie na zawiasie ułatwia montaż i umożliwia położenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwacji. System śrub umożliwia dokładną regulację ustawienia w pionie.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.



Dostępne akcesoria

ZWIĘCZENIA

			
1	2	3	4
KOPUŁKA DUŻA SZARA*	KOPUŁKA MAŁA SZARA	KOPUŁKA KROPLA SREBRNA**	GŁOWICA

*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI

			
1	2	3	4
WINDTRACKER	OBEJMY	OBIĄŻNIK	ZAMEK I KLUCZ IMBUSOWY
			
5	6		
KRĘTLIK	LINKA		

POSADOWIENIE

			
1	2	3	4
WSPORNIK ZAWIASOWY (NOGA+KOTWA)	TULEJA	PODSTAWA PRZENOŚNA	MASKOWNICA WSPORNIKA ZAWIASOWEGO

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	3
Średnica segmentów (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi (m)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700